

General information / Informații generale / Informazioni generali

Finishing	Sand black
LED type	LINEAR LEDs MODULE
Power	18W
Input voltage	220-240V AC
Output current / voltage driver	500 mA / 28-42V DC
Driver	Included
LED flux	2092 lm
System flux	1392 lm
CCT	3000K
CRI	90
Optics	80°
Operating temperature	-35 ÷ +45 °C
Wight	1,15 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Light fitting for surface or suspended mounting, for continuous luminous lines, equipped with LEDs linear modules, with linear connection, at 90°, in T or cross mounting, warm white color temperature. Optical system with UGR<19 for the direct lighting. The light fittings from this range can be mounted also as individual luminaires using the appropriate accessories. The light fixture is delivered with direct light and the diffuser for indirect light installed. All the mounting and connecting accessories have to be ordered separately.

RO - Corp de iluminat pentru montaj aparent sau suspendat, cu posibilitatea de realizare a structurilor luminoase continue, liniare, cu unghiuri de 90°, în T sau în cruce, echipat cu module liniare cu LED-uri, temperatură de culoare alb cald. Sistem optic cu UGR<19 pentru iluminatul direct. Corpurile de iluminat din gama XROPE pot fi montate și individual utilizând accesoriile corespunzătoare. Corpul de iluminat se livrează cu lumină directă și dispersorul pentru lumină indirectă instalat. Toate accesoriile de montaj și de conexiune se comandă separat.

IT - Apparecchio per montaggio di superficie o a sospensione, dotato di moduli lineari a LED, permette la realizzazione di strutture luminose lineari, con angoli di 90°, connessioni a T e a croce, temperatura del colore bianco caldo e sistema ottico con UGR<19. Gli apparecchi di questo sistema, possono anche essere montati singolarmente utilizzando gli accessori appropriati. L'apparecchio viene consegnato con luce diretta e compreso di diffusore per luce indiretta. Tutti gli accessori di montaggio e di connessione devono essere ordinati separatamente.

Housing / Corp / Corpo

EN - Extruded aluminum profile, electrostatically painted in sand black, with detachable central part for installing the LED modules and drivers.

RO - Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru sablat, cu partea centrală detașabilă pentru instalarea modulelor cu LED-uri și a alimentatoarelor.

IT - Profilo estruso di alluminio, verniciato a polveri, nero sabbiato, parte centrale removibile per l'installazione dei moduli LED e alimentatori.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Reflector and support for LEDs modules and driver in profile of extruded aluminum. Prismatic polycarbonate diffuser with anti-glare satin film, UGR<19 for direct lighting and satin PMMA diffuser for indirect lighting.

RO - Reflector și suport pentru modulele cu LED-uri și alimentator din profil de aluminiu extrudat. Dispersor din policarbonat prismatic cu peliculă satinată antiabieire, UGR<19 pentru iluminatul direct și dispersor din PMMA satinat pentru cel indirect.

IT - Riflettore e supporto per moduli a LED e alimentatore in profilo estruso di alluminio. Diffusore in policarbonato prismatico con pellicola satinata antiabbagliamento, UGR<19, per l'illuminazione diretta e in PMMA satinato per indiretta.

Electric gear / Aparat de alimentare / Alimentazione

EN - Constant current LED driver and self locking type 2P+N block of terminals (10A/250V, 2,5 mm²), one at each side, to assemble the continuous linear structures.

RO - Alimentator în curent constant și cleme de conexiuni autoblocante 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²), câte una la fiecare capăt, conectate între ele pentru realizarea de structuri liniare continue.

IT - Alimentatore a corrente costante e morsetti tipo autoblocante 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²), uno a ciascuna estremità, collegati tra loro in modo da ottenere una struttura lineare continua.

Important / Important / Importante

EN - The light fittings from the XROPE family are standard delivered equipped with prismatic UGR<19 diffuser for direct lighting and with satin difuser for indirect lighting. On request its can be delivered with satin diffusers for direct lighting, not with UGR<19, "black" diffusers and "blind" aluminum diffusers painted in the same color and with the same finishing as the lighting fitting. The luminaires of the XROPE family, both those with direct lighting and those with direct/indirect lighting (for the direct part), can be equipped with dimmable DALI drivers. In this case, the power supply cable must be 2P+N+2P (3x1 mm² + 2x0,5 mm², control circuit). The DALI light fittings from XROPE family can be dimmed by the following methods, using TRIDONIC/CASAMBI protocol: - by means of TRIDONIC basicDIM Wireless Passive Module G2 wireless controller, for DALI drivers (with or without integrated DALI source); - with the help of basicDIM Wireless G2, the DALI controller with integrated DALI source, for DALI drivers. Can be also equipped with emergency kits (excluding luminaires with length of 0,56m). The kits are ordered separately and, to ensure the guarantee, have to be installed by ARELUX specialists.

RO - Corpurile de iluminat din familia XROPE se livrează echipate cu dispersor prismatic UGR<19 pentru iluminatul direct și dispersor satinat pentru iluminatul indirect. La cerere se pot livra cu dispersoare satinat pentru iluminatul direct, fără UGR<19, dispersoare "black" și dispersoare "blind" din aluminiu vopsite în aceeași culoare și cu același finisaj ca și corpul de iluminat. Corpurile de iluminat din familia XROPE, atât cele cu iluminat direct, cât și cele cu iluminat direct/indirect (pentru partea directă), pot fi echipate cu alimentatoare dimabile DALI. În acest caz cablul de alimentare trebuie să fie 2P+N+2P (3x1 mm² + 2x0,5 mm², circuitul de comandă). Corpurile de iluminat DALI din familia XROPE pot fi reglate prin următoarele metode, folosind protocolul TRIDONIC/CASAMBI: - utilizând regulatorul wireless basicDIM Wireless Passive Module G2, TRIDONIC, în sistem DALI, pentru alimentatoare DALI (cu sau fără sursă DALI integrată); - cu ajutorul basicDIM Wireless G2, regulatorul DALI cu sursă DALI integrată, pentru alimentatoare DALI. Pot fi de asemenea echipate cu kit-uri de urgență (cu excepția corpurilor cu lungimea de 0,56m). Kit-urile se comandă separat și pentru asigurarea garanției se instalează de către specialiștii ARELUX.




IT - Gli apparecchi di famiglia XROPE vengono equipaggiati con diffusori prismatici UGR<19 per l'illuminazione diretta e con diffusori satinati per l'illuminazione indiretta. Su richiesta possono essere equipaggiati con diffusori satinati per l'illuminazione diretta, senza UGR<19, diffusori "neri" e diffusori "ciechi" in alluminio verniciati nello stesso colore e con la stessa finitura del corpo illuminante. Gli apparecchi della famiglia XROPE, sia quelli a luce diretta che quelli a luce diretta/indiretta (per la parte diretta), possono essere dotati di alimentatori dimmerabili DALI. In questo caso il cavo di alimentazione deve essere 2P+N+2P (3x1 mm² + 2x0,5 mm², circuito di controllo). Gli apparecchi illuminanti DALI della famiglia XROPE possono essere regolati nei seguenti modi, usando il protocollo TRIDONIC/CASAMBI: - utilizzando il controller wireless TRIDONIC basicDIM Wireless Passive Module G2, sistema DALI, per alimentatori DALI (con o senza sorgente DALI integrata); - con l'ausilio di basicDIM Wireless G2, il controller DALI con sorgente DALI integrata, per alimentatori DALI. Possono essere equipaggiati con kit di emergenza (senza apparecchi con lunghezza di 0,56m). I kit vengono ordinati separatamente e, per mantenere la garanzia, devono essere installati da specialisti ARELUX.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Individual mounting or in continuous light structures, with variable lengths according to the dimensions of the individual profiles.

RO - Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue, cu lungimi variabile în funcție de dimensiunile profilurilor individuale.

IT - Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Installazione singola o in strutture luminose continue, a misure variabili a seconda delle dimensioni di profili individuali.

ErP and ecodesign data
Date ErP și ecodesig
Date ErP ed ecodesign

Lighting technology used:	LED
Directional or non-directional:	DLS
Mains or non-mains:	NMLS
CLS:	No
Color tunable light source:	No
Anti-glare shield:	No
Dimmable:	No
Energy consumption (kWh/1000h):	18000
Energy efficiency class:	E
Useful luminous flux (Φ _{use}):	2092 lm
Correlated color temperature:	3000K
On-mode power (P _{on}):	17.7W
Standby power (P _{sb}):	≤0,50
Networked standby power (P _{net}):	-
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	75x50x560 mm
CRI:	90
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.4340,y=0.4030
Peak luminous intensity (cd):	881
Beam angle in degrees:	80°
R9 color rendering index:	50
Survival factor:	90%
Lumen maintenance factor:	96%
Displacement factor (cosφ ₁):	0.95
McAdam ellipses:	3
Flicker metric (Pst LM):	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0,4
Ponmax:	26.89W

