

xarrow AW50 LED

3 YEARS WARRANTY

AW50 LED



Code	Power	LED Type	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	⚡	Weight
AW50LEDNM	1,8W	POWER LED	220-240V AC	3h	24h	Non maintained Nepermanent Non permanente	Ø95 mm	0,32 Kg

AW51 LED



Code	Power	LED Type	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	⚡	Weight
AW51LEDNM	3,5W	SMD 2835	220-240V AC	3h	24h	Non maintained Nepermanent Non permanente	Ø100 mm	0,22 Kg

AW52 LED



Code	Power	LED Type	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	⚡	Weight
AW52LEDNM	3,5W	SMD 2835	220-240V AC	3h	24h	Non maintained Nepermanent Non permanente	Ø100 mm	0,22 Kg



EN
Emergency light fittings for recessed installing in dropped ceiling (AW50) or recessed/surface installing (AW51/52) equipped with power LEDs.
Non maintained operating system, emergency run time 3 hours.
Housing of profiled aluminum board (AW50) or polycarbonate (AW51/52).
The AW51/52 versions are delivered equipped with housing for surface mounting, frontal panel of white polycarbonate and spring clips for recessed installing.
Polycarbonate lens with wide asymmetrical diffusion.
Self-locking block of terminals 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²) for the uninterrupted witness phase, the null and earth (AW50).
Self-locking 2P block of terminals for power supply (AW51/52).
"Plug-in" connector for battery.
Li-ion battery, 3,7V, 1,8/3,35 Ah, 24 hours recharge time.
Green signal LED to indicate battery charge.
Range of applications
Safety lighting for escaping routes or marking of exits in office buildings, shops, small warehouses etc.

RO
Corpuri de iluminat de siguranță pentru montaj încastrat în tavanul fals (AW50), sau cu montaj încastrat/aparent (AW51/52), echipate cu LED-uri de putere.
Regim de funcționare nepermanent, autonomie de funcționare 3 ore.
Carcasă din tablă profilată de aluminiu (AW50) sau policarbonat (AW51/52).
Versiunile AW51/52 se livrează complet echipate cu carcasa pentru montaj aparent, panoul frontal din policarbonat de culoare albă și cleme elastice de fixare pentru montajul încastrat.
Lentile din policarbonat cu dispersie asimetrică.
Clemă de conexiuni cu autoblocare 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²), pentru faza maror neîntreruptă, nul și nulul de protecție (AW50).
Clemă de conexiuni 2P, cu auto blocare, pentru alimentare (AW51/52).
Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului.
Acumulator Li-ion, 3,7V, 1,8/3,35 Ah, timp de reîncărcare 24 ore.
LED de semnal verde pentru indicarea încărcării acumulatorului.
Aplicații
Iluminat de siguranță de evacuare și marcare a ieșirilor în clădiri de birouri, magazine, depozite mici, etc.

IT
Apparecchi per illuminazione di sicurezza, per montaggio da incasso nel controsoffitto (AW50) o da incasso/superficie (AW51/52), equipaggiati con LED di potenza.
Versione non permanente, autonomia di funzionamento 3 ore.
Corpo in lamiera di alluminio profilato (AW50) o in policarbonato (AW51/52).
Versioni AW51/52 sono forniti completi di carcassa e pannello frontale in policarbonato bianco per il montaggio di superficie, e sistema di fissaggio con clip a molla per il montaggio ad incasso.
Lenti in policarbonato con dispersione asimmetrica.
Morsetto di collegamenti autobloccante 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²) per la fase testimone ininterrotta, il neutro e la messa a terra (AW50).
Morsetti autobloccante 2P per alimentazione (AW51/52).
Connettore "plug-in" per la connessione della batteria.
Batteria Li-ion, 3,7V, 1,8/3,35 Ah, 24h tempo di ricarica.
LED di segnalazione verde per indicare la carica della batteria.
Campi di applicazione
Illuminazione delle vie di esodo e marcatura delle uscite, in ambienti di lavoro: uffici, magazzini, piccoli depositi ecc.